













PRODUCT		DIKTEN	BREEDTEN	LENGTEN	
Teak Moulmein Kwaliteit: FEQ	<b>FSC</b>	26, 33, 40, 52, 65, 80, 105 mm	105, 130, 155 mm en breder	90-600 cm	
Teak stammen Kwaliteit: *** tot *****		26, 40, 52, 65 mm		450-900 cm	
Teak deklatten Kwaliteit: A		8, 10, 12, 15, 20, 22, 26 mm	41, 48, 50, 55, 65, 95, 105 mm	90-600 cm	
Deklatten Afzelia/Doussie OregonPine, Yelow Cedar, Iroko		12 mm Andere dikten mogelijk	45 mm Andere lengten mogelijk	300 cm en langer	
Afzelia/Doussie Kwaliteit: FAS		46, 52, 65, 80, 105 mm	130, 155, 170, 200 mm	215 cm en langer	
Yellow Cedar Kwaliteit: D-Clears & Better		52, 80 mm	105 mm	245-430 cm	
Oregon Pine Masthout Kwaliteit: Clears		105 mm	155 mm en breder	600-800 cm	
Oregon Pine	<b>FSC</b>	52, 65, 80, 105 mm	130, 155 mm en breder	210-600 cm	
Sitka Spruce Masthout		105 mm	155 mm en breder	610-1200 cm	
Western Red Cedar Kwaliteit: 2 Clears & better	<b>FSC</b>	52, 80, 105, 155, 205, 230 mm	155, 230 mm en breder	245-500 cm	
Sipo Mahonie Kwaliteit: FAS	<b>FSC</b>	26, 33, 46, 52, 65, 80, 105 mm	155 mm en breder	185-500 cm	
Sipo Mahonie Stammen		20, 26, 33 mm		400-1200 cm	
Sapeli Mahonie Kwaliteit: FAS	<b>FSC</b>	26, 33, 46, 52, 65, 80, 105 mm	90, 105, 130, 150, 155, 205 mm	185-500 cm	
Iroko Kwaliteit: FAS	<b>FSC</b>	26, 33, 46, 52, 65, 80, 105 mm	130, 150, 155, 205 mm	185-500 cm	
Eiken Europees Kwaliteit: QF 1A – QF 4X	<b>FSC</b>	27, 45, 52, 54, 65, 80, 105 mm	105 mm en breder	85-500 cm	
Eiken Europees stammen	<b>FSC</b>	26, 33, 40, 52, 65, 80, 105, 120, 150 mm		300 tot 800 cm	
Kersen Amerikaans Kwaliteit: FAS Kwaliteit: Superprime	<b>FSC</b>	26, 33, 40, 52, 80 mm	100 mm en breder	185-430 cm	
Noten Amerikaans Kwaliteit: FAS Kwaliteit: Superprime	<b>FSC</b>	26, 33, 40, 52, 80 mm	130, 180, 205 mm	185-430 cm	

**FSC** : OOK IN FSC TE LEVEREN

	PRODUCT	OMSCHRIJVING	TOEPASSINGEN	AFMETINGEN	
P R E S T A T I E	<b>Suprahecht®</b>	100% Sapeli A/A, dekfiner 1,5 mm. Water- en weerbestendig. 20 jaar garantie.	Scheepsbetimmering en industrie, rompen van schepen, gevelbekleding, boeiboorden etc.	Plaatafmeting: 2500 x 1220 mm 2500 x 1700 mm Dikten: 4 t/m 30 mm	
	<b>Regina®</b>	Mahonie dekfiner 1,5 mm, okoume kern A/B. Water- en weerbestendig. 10 jaar garantie.	Scheepsbetimmering en industrie, gevelbekleding, boeiboorden etc.	Plaatafmeting: 2500 x 1220 mm 2500 x 1700 mm Dikten: 4 t/m 18 mm	
	<b>Hechthout®</b>	Okoume door en door, 1,5 mm dekfiner. Water- en weerbestendig. 20 jaar garantie.	Scheepsbetimmering en industrie, rompen van schepen, gevelbekleding, boeiboorden etc.	Plaatafmeting: 2500 x 1220 mm 2500 x 1700 mm 3100 x 1220 mm Dikten: 4 t/m 25 mm	
	<b>Van de Stadt Marine Plywood</b>	Okoume door en door, dekfiner 1 mm en 1,5 mm.	Water- en weerbestendig. Buitentoepassing.	Plaatafmeting: 2500 x 1220 mm Dikten: 4 t/m 35 mm	
V L O E R	<b>Decora® vloerplaat Teak of Mahonie</b>	Dekfiner 0,6 mm en 1,5 mm. Okoume kern met lichte of donkere bies 60 + 6 mm.	Binnentoepassing voor bodems van boten.	Plaatafmeting: 2500 x 1220 mm Dikten: 5 t/m 19 mm	
	<b>Decking Board Teak</b>	Teak dekfiner 3 mm, rubber bies 45 + 4,5 mm. Okoume kern.	Buitentoepassing voor dekken van boten.	Plaatafmeting: 2500 x 1220 mm Dikten: 6 t/m 18 mm	
	<b>Teak Solid</b>	Massief Teak 8 mm met rubber bies, 36 + 5 mm 43 + 5 mm 85 + 5 mm	Binnen- en buitentoepassing voor o.a. dekken van boten, zwembaden en badkamers.	Plaatafmeting: 2300 x 990/1200 mm 2350 x 990/1200 mm Op maat maken is mogelijk.	
	<b>Interplex vloerplaat Teak, Mahonie, Esdoorn en Kersen</b>	Hardkunststof dekplaat 0,9 mm. Lichte of donkere bies, 45 + 5 mm.	Binnen- en buitentoepassing voor bodems van boten.	Plaatafmeting: 3020 x 1220 mm. Dikten: 7 t/m 17 mm	
F U N C T I E	<b>Sound Insulation Lichtgewicht</b>	100% Okoume, kern van PGR. Bij 20 mm. 31 dB reductie.	Voorname gebruik in de scheepsbouw. Aanbevolen voor de geluidsisolatie van plaatsen waar ruimte en gewicht beperkt zijn.	Plaatafmeting: 2500 x 1230 mm 2500 x 1250 mm Dikten: 16 en 20 mm	
	<b>Sound Insulation zwaar High Density</b>	100% Okoume, kern van High Density rekbaar materiaal. Eigenschappen van akoestische isolatie. Bij 20 mm. 34 dB reductie.	Voorname gebruik in de scheepsbouw, constructiedoeleinden.	Plaatafmeting: 2500 x 1230 mm 2500 x 1250 mm Dikten: 16 en 20 mm	
	<b>Balsallin</b>	Lichte en sterke plaat met 0,6 of 1 mm. dekfiner.	Binneninrichtingen deuren en scheidingswanden.	Plaatafmeting: 2500 x 1220 mm Dikten: 13, 15, 19 mm	
	<b>Multipaint</b>	100% Okoume multiplex met een synthetisch hars, verankerd in het hout door druk en temperatuur, beschermt de plaat tegen elke opname van vocht. 15 jaar garantie.	Buitentoepassing, o.a. gevelbekleding.	Plaatafmeting: 2500 x 1220 mm Dikten 10, 12, 15, 18 mm	
DECORATIE	<b>Decora® Teak, Mahonie en Kersen</b>	Kwartiers en Dosse, dekfiner 0,6 mm en 1,5 mm. Okoume kern.	Binnen decoratie.	Plaatafmeting: 2500 x 1220 mm Dikten: 2 t/m 19 mm	